

HITACHI

DIGITAL LCD TV

CDH-L32DIG02

Nueva línea de televisores digitales de LCD HITACHI

La nueva línea de televisores de LCD digitales Hitachi incluye un sintonizador digital integrado que permite recibir señales digitales en forma directa, sin decodificador. Tienen la capacidad de recepcionar imágenes en Alta Definición (HD). Por otro lado, cuenta con puertos USB 2.0 y decodificador incorporado que leen en forma directa música, imágenes y video (inclusive DivX), accediendo de esta manera a una poderosa librería inteligente de reproducción de contenidos multimedia.



HITACHI

DIGITAL LCD TV

CDH-L32DIG02

DESTACADOS DEL PRODUCTO

SINTONIZADOR DIGITAL

Incluye un sintonizador digital incorporado capaz de recibir en forma gratuita todas las señales abiertas en alta definición.

.....

PUERTOS USB

Cuenta con 2 puertos USB 2.0 y decodificador incorporado que leen en forma directa música, imágenes y video, accediendo de esta manera a una poderosa librería inteligente de reproducción de contenidos multimedia.

.....

HDMI x 3

Con 3 entradas HDMI podrás conectar diversidad de dispositivos para disfrutar al máximo de toda la tecnología digital de audio y video de alta definición.

.....

ULTRA CONTRASTE DINÁMICO

Por medio de esta función activa, la relación entre claros y oscuros será controlada y digitada para cada cuadro logrando así, imágenes reales que resalten la profundidad de los colores.

.....

SONIDO ENVOLVENTE SURROUND & INTELLIGENT SOUND

Revolucionando el concepto de nitidez de sonido como así también su direccionamiento, por medio de la función sonido envolvente Surround, los sonidos se percibirán extremadamente impactantes.



DESTACADOS DEL PRODUCTO

Pantalla de LCD TV HD

Panel de alta resolución 1366 x 768 WXGA

Formato Widescreen 16:9

Sistema Sintonizador digital incorporado norma SATVD-T (ISDB-Tb)

Sistema Sintonizador Trinorma Pal N / M / NTSC

Ultra Contraste Dinámico

Comb filter: mejora la calidad de imagen

LTI & CTI: sistemas de mejora en la transición de la luminancia y el color

Sonido Surround / Stereo SAP

Parlantes Intelligent Sound con potencia de 20W (RMS)

2 Entradas USB 2.0 para reproducción de música en MP3, fotos y películas en DivX

Administrador digital de contenidos

Entradas HDMI x 3

Entrada de audio y video para PC

Control remoto integral

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• **Marca:** HITACHI • **Modelo:** CDH-L32DIGSO2

Origen: Argentina / Garantía: 12 meses

IMAGEN / PANTALLA

Tamaño real de pantalla: 32"	Blue back: SI
Tamaño diagonal de pantalla: 81,3 cm.	Modo cine: SI
Relación de aspecto: 16:9	Escaneo progresivo: SI
Nº de píxeles (HxV): 1366 x 768	Comb Filter: SI
Nº de píxeles absolutos (HxV): 1.049.088 aproximado	Reducción de ruido en imagen: SI
Pixel pitch (HxV): 0,2715x 0,2715 mm	Modos de imagen: 5 (Estándar/Música/Cine/Deportes/Personal)
Ajuste automático de imagen (VGA-PC): SI	Balance de Blanco: 3 (TV/Video) - 4 (VGA)
Congelar imagen: SI	CTI: SI
Zoom: SI	LTI: SI

SONIDO / PARLANTES

Sonido Surround: SI	Procesador de Sonido: MTS - SAP / Stereo
Mute: SI	Modos de Sonido: 5 (Estándar/Música/Cine/Deportes/Personal)
Control Automático de Volumen: SI	Potencia de Sonido: 20W (RMS)
Control de graves y agudos: SI	Parlantes frontales: SI
Intelligent Sound: SI	Conexión auriculares: SI

COMODIDAD / FUNCIONES

Idiomas de menu: español, ingles, francés, portugués	Conex. laterales: AV IN/ HDMI IN/ USB IN/ AURICULARES OUT
Sleep: SI (15-120 minutos)	Botones laterales: SI
Conex. traseras: AV IN/ AV OUT/ V. COMPONENTE/ VGA/	Soporte de mesa: SI
Audio VGA/ HDMI IN/ HDMI IN/ ANT 1/ ANT 2	Soporte de pared: SI (no incluido)

SEÑALES DE ENTRADA

Cobertura de canales: Análogo: 2~69 (VHF/UHF)	VGA D-Sub 15 pin (RGB) + AUDIO
Digital: 1~125 (CATV)	HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3
Sintonizador Análogo: Pal M/ Pal N/ NTSC M	USB 1 / USB 2
Sintonizador Digital: SATVD-T (ISDB-Tb)	Sistema de Sonido: Surround - Stereo / SAP
AV 1/ AV 2 + AUDIO	Component IN (YPbPr): 480i/p, 576i/p, 720p(50/60), 1080i(50/60), 1080p(50/60)
V. COMPONENTE (YPbPr/ YCbCr) + AUDIO	HDMI: 480i/p, 576i/p, 720p (50/60), 1080i (50/60), 1080p (24/50/60)
ANT ANALOG / ANT DIG (75 ohms)	VGA IN: 640x480(60), 800x600(60), 1024x768(60), 1280x1024(60)

SEÑALES DE SALIDA

AV OUT + AUDIO
Auriculares: Conector mini Diámetro 3.5mm

POTENCIA Y DIMENSIONES

Alimentación: 100 - 240V 50/60 Hz	Medidas sin base de apoyo: 77,7 x 52 x 10,6 cm
Consumo de energía: 180 W	Peso con base de apoyo: 9,7 Kg
Consumo en Stand by: >1 W	Peso sin base de apoyo: 9,1 Kg
Medidas con base de apoyo: 77,7 x 56,8 x 22 cm	

ACCESORIOS

Cable de Alimentación, Control remoto integral, Soporte de mesa, Manual de usuario, Garantía.